

Model

TPL-0514M

マニュアル真空貼り合せ装置 Manual vacuum attachment machine

【特長—Features—】

- ◆簡単操作、シンプルな機構で、少量生産、試作、実験に最適
Optimal for trial and development with easy operation and simple mechanism.
- ◆任意の真空度、加圧力、加圧時間に設定出来るため、様々な条件での貼り合せが可能
Various lamination condition is available, controllable vacuum pressure, pressurization and pressurization time.
- ◆オプションで下テーブルにヒーター装着可能
Available to equip heater on lamination table as an option.
- ◆専用治具にて曲面筐体の貼り合せが可能
Special jig makes laminating with curvy sheets possible.



項目 Spec		TPL-0514M
パネル対応サイズ Panel Size		5インチ～14インチ 5 inch～14 inch
装置タクト Tact Time		35秒 (ワークセット、リセット時間除く) 35sec (excluding work setting and removing time)
貼合せ精度 Attachment Accuracy		位置決めプレート基準 ±0.3mm Positioning plate basis±0.3mm
ユーティリティ	電源 Power	3相 AC200V±10% 50Hz/60Hz 7KVA M5端子台受け 3 Phase AC200V±10% 7KVA
	圧空 CPA	0.5Mpa 20NL/min
	真空 Vacuum source	真空ポンプ (クリーン対応) Vacuum pump (for clean room use)
装置サイズ Machine size		1100mm (L) ×830mm (W) ×1,215mm (H)
装置重量 (約) kg Machine weight		300kg (真空ポンプを除く) (excluding weight for vacuum pump)

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.